V-lumilingot traktoreihin 2021-2022

ALA•TALKKARI

ALA-TALKKARIN LAAJASTA V-LUMILINKOJEN VALIKOIMASTA LÖYDÄTTE KOTIMAISEN TUOTTEEN, JOKA VASTAA TARPEITANNE.

https://ala-talkkari.fi

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä tietoa Veljekset Ala-Talkkari Oy:stä sekä V-lingoistamme
2. 2-torviset V-lingot
3. ATS 250 2G yksitorvinen V-linko
7. Yhteystiedot

Veljekset Ala-Talkkari Oy on ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien (puulämmitys) asiantuntija, jolla on yli 60 vuoden kokemus alalta. Päätuotteitamme ovat testatut lämmityskattilat 30-990 kW sekä vähäpäästöiset stokerit (kiinteän polttoaineen biopolttolaitteet) 30-990 kW. Valmistamme myös Veto Cont-lämpökeskukset kokoluokassa 60-2000 kW. Lämmitysjärjestelmämme soveltuvat omakotitalon lämmittämisestä suurten kiinteistöjen lämmitykseen (mm. maatilat, teollisuusrakennukset).

Tuotteisiimme kuuluvat myös ympäristönhoitokoneet, eli valmistamme traktorikäyttöiset V-lumilingot, poikittaisruuviset lumilingot sekä hiekoittimet ja U-aurat. Suoritamme myös alihankintakoneistusta erilaisille asiakasryhmille. Ympäristönhoitokoneita olemme valmistaneet 80-luvulta asti. Pääkonttorimme sekä tehtaamme sijaitsevat Lapuan Hellanmaassa, Etelä-Pohjanmaalla.

ALA • TALKKARI

Tekniset tiedot:	AT 231	AT 251 2G	AT 251 V 2G
Työ-/kuljetusleveys mm:	2300/2400	2550/2620	2500/2630
Vallileikkurilla varustettuna mm:	2400	2730	2715/2800
Höyläysleveys mm:	2300	2550	2500
Tehon tarve kW:	33-60	50-80	65-
Paino kg:	480	770	940
Syöttöruuvin halkaisija mm:	halkaisija 650, 2-päinen	halkaisija 760, syöttölavat	halkaisija 980, syöttölavat
Heittosiipien määrä/vahvuus mm:	4/8	4/10	4/10
Heittokammion halkaisija mm:	650	800	1020
Pto akselin korkeus maasta mm:	400	460	560
Heittokammion syvyys mm:	270	330	400
3-pistekiinnitys:	KAT 2	KAT 2	KAT 2
Terä:	sileä/hammastettu	verkkoterä + luistopinta	verkkoterä + luistopinta
Terämateriaali mm:	Hardox 500/10	600 HB/9	600 HB/9
Ruuvikiinnikkeinen takaterä/materiaali/mm:	ei	kyllä/Hardox 400/12	kyllä/Hardox 400/12
Ura-akseli:	1 3/8	1 3/4	1 3/4
Nivelakseli sisältyy toimitukseen:	ei	kyllä/EGT 80	kyllä/EGT 80
Lisävarusteet:			
	Heittosuunnan hydraulinen valinta,	Pyörävarustus	Levikesiipi oikea (ei höyläävä)
	Vallileikkuri	Vallileikkuri	Levikesiipi vasen (ei höyläävä)

Lakattu maalipinta pysyy siistinä ja kiiltävänä (kuvassa AT-251 V 2G).

Yläreunoista saranoiduilla hydraulisilla sulkuluukuilla voidaan ohjailla lumisuihkua (kuvassa AT-251 2G).

2-torviset V-lingot

AT-231 on 45-90 Hv traktoreihin suunniteltu edullinen ja suosittu perus-linko, jota on valmistettu jo yli 15000 kappaletta. Lingon runkorakenne on vahva ja siipikulma optimaalinen. AT-231 -mallissa on markkinoiden parhaat nuoskalumiominaisuudet kokoluokkaansa nähden. Linkoon on saatavilla lisävarusteena hydrauliset lumiluukut.

Kuvassa AT-231.

Verkkoterät ja korkeussäädettävät tukijalakset kuuluvat vakiovarusteisiin (AT 251 2G).

AT-251 2G on vuonna 2018 kokonaan uudistunut linkomalli, joka soveltuu erityisesti traktoreihin kokoluokassa 70-110 Hv. Lingossa on uutuutena epäsymmetrinen runkorakenne, jossa siipien avautumiskulma on optimoitu siten että lumi liukuu kitaan mahdollisimman tehokkaasti.

Lingossa on tehokas kahdeksalla heilurilavalla varustettu syöttömekanismi, sekä hiljainen ja polttoainetaloudellinen kiinteälapainen heittosiivikko. Hydrauliset lumiluukut ovat yläreunastaan saranoidut, joten lumisuihkua voi ohjailla luukkujen asentoa muuttamalla.

AT-251 2G-mallissa on vakiovarusteena verkkoterät ja niiden päällä erillinen kulutusteräksestä valmistettu pintaterä. Pintaterä estää lumen valumisen verkkoterän läpi, jättäen kuitenkin työjäljen sopivan karheaksi. Takaterä on pulttikiinnitteinen. Lisävarusteena on saatavilla pyörävarustus sekä siipeen kiinnitettävä vallileikkuri.

Toimitus sisältää vapaakytkimellisen nivelakselin.

AT-251 V 2G on alennusvaihteellinen linkomalli 90-150 Hv teholuokkaan. Nimestään huolimatta V-malli on suoravetoista sisarmalliaan huomattavasti massiivisempi. Korkeampi runkorakenne ja metrin halkaisijalla oleva heittosiivikko takaa sen, että linko toimii tehokkaasti paksussakin lumihangessa. Lingon vakio työleveys on 2,5 metriä ja lisävarusteena saatavilla levikesiivillä työleveys voidaan kasvattaa 2,75 metriin.

Lingossa on kattava vakiovarustus, kuten yläreunastaan saranoidut ja lumen ohjailemisen mahdollistavat hydrauliset lumiluukut, lumen tarttumista estävät muovipinnoitetut siivet, pulttikiinnitteinen takaterä sekä siivissä hyvin kulutusta kestävät tuplaverkkoterät luistolevyllä.

AT-251 V 2G-mallissa on laadukas ja järeä alennusvaihde. Alennusvaihteellinen linko mahdollistaa suurten lumimassojen raivauksen pienellä traktoriteholla. Vaihteellinen linko on myös huomattavasti polttoainetaloudellisempi vaihtoehto kuin suoravetoinen linko.

Toimitus sisältää vapaakytkimellisen nivelakselin.

https://ala-talkkari.fi

ATS 250 2G-lumilinkoon on saatavana lisävarusteena mm. pyörävarustus.

Hammastettu takaterä on saatavana lisävarusteena.

ATS 250 2G - yksitorvinen V-linko

ATS-250 2G on yksitorvinen linko, joka on suunniteltu traktoreihin kokoluokassa 70-110 Hv. Lingossa on epäsymmetrinen runkorakenne, jossa siipien avautumiskulma on optimoitu siten että lumi liukuu kitaan mahdollisimman tehokkaasti. Lingon rakenne perustuu kaksitorviseen suoravetoiseen AT-251 2G-malliin.

Yksitorvinen linko soveltuu erityisesti taajama- ja kiinteistöurakointiin, jossa lingottavaa lunta pitää ohjata tarkasti ja turvallisesti. Lumitorvi on muotoilultaan hyvin virtaava ja 2-osainen säädettävä lippa ohjaa lumen tarkasti haluttuun paikkaan. Lumitorvessa on vakiona hydraulinen torven kääntö ja mekaaninen lipan ohjaus.

AT-250 2G-mallissa on vakiovarusteena verkkoterät ja niiden päällä erillinen kulutusteräksestä valmistettu pintaterä. Pintaterä estää lumen valumisen verkkoterän läpi, jättäen kuitenkin työjäljen sopivan karheaksi. Siipien alareunassa on kulutuspalat katukiveyksiä vastaan. Takaterä on pulttikiinnitteinen.

Lisävarusteena on saatavilla hydraulinen lipan ohjaus, pyörävarustus, lastausjatke, sekä siipeen kiinnitettävä vallileikkuri.

Toimitus sisältää vapaakytkimellisen nivelakselin.

Tekniset tiedot, ATS 250 2G:

Työ-/kuljetusleveys mm:	2550/2650
Vallileikkurilla varustettuna mm:	2690
Höyläysleveys mm:	2550
Tehon tarve kW:	55–80
Paino kg:	760
Syöttöruuvin halkaisija mm:	halkaisija 760, syöttölavat
Heittosiipien määrä/vahvuus mm:	4/10
Heittokammion halkaisija mm:	800
Heittokammion syvyys mm:	310
Heitokammion materiaali:	Hardox 400
Ura-akseli:	1 3/4
Pto akselin korkeus maasta mm:	440
V.O.A. kierrosluku, r/min:	540
3-pistekiinnitys:	kyllä
Terät:	verkkoterä + luistopinta (Hardox 400)
Terämateriaali mm:	600 HD/9
Ruuvikiinnikkeinen takaterä/materiaali/mm:	kyllä/Hardox/400/12
Säädettävät jalakset:	3 kpl
Takajalas:	kyllä
Lumitorven kääntö:	hydraulinen 220 °
Nivelakseli sisältyy toimitukseen/tyyppi:	kyllä/EGT 80
Lisävarusteet:	
	Vallileikkuri,
	Pyörävarustus,
	Hydraulinen lipan ohjaus,
	Hammastettu takaterä

https://ala-talkkari.fi

ALA • TALKKARI

ALA • TALKKARI
ATS 250 EG

Kotimaisia ja luotettavia ympäristönhoitokoneita Ala-Talkkarilta...

Valmistaja:

Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
62130 LAPUA

Puh: (06) 433 6333
Fax: (06) 437 6363
Email: asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi
https://ala-talkkari.fi

Tuotteitamme myy:
Hankkija
kautta maan

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin.