Poikittaisruuvilingot, hiekoittimet ja U-aurat traktoreihin

2021-2022

ALA • TALKKARI

ALA-TALKKARIN LAAJASTA POIKITTAISRUUVILINKO-, HIEKOITIN JA U-AURA-VALIKOIMASTA LÖYDÄTTE KOTIMAISEN TUOTTEEN, JOKA VASTAA TARPEITANNE.

https://ala-talkkari.fi

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä tietoa Veljekset Ala-Talkkari Oy:stä sekä ympäristönhoitokoneistamme
2. Nordtec-poikittaisruuvilingot
5. SL 1000-hiekoitin
6. SL 1400-hiekoitin
7. U-aura 4800
11. Yhteystiedot

Veljekset Ala-Talkkari Oy on ympäristöystävällisten lämmitysjärjestelmien (puulämmitys) asiantuntija, jolla on yli 60 vuoden kokemus alalta. Päätuotteitamme ovat testatut lämmityskattilat 30-990 kW sekä vähäpäästöiset stokerit (kiinteän polttoaineen biopolttolaitteet) 30-990 kW. Valmistamme myös Veto Cont-lämpökeskukset kokoluokassa 60-2000 kW. Lämmitysjärjestelmämme soveltuvat omakotitalon lämmittämisestä suurten kiinteistöjen lämmitykseen (mm. maatilat, teollisuusrakennukset).

Tuotteisiimme kuuluvat myös ympäristönhoitokoneet, eli valmistamme traktorikäyttöiset V-lumilingot, poikittaisruuviset lumilingot sekä hiekoittimet ja U-aurat. Suoritamme myös alihankintakoneistusta erilaisille asiakasryhmille. Ympäristönhoitokoneita olemme valmistaneet 80-luvulta asti. Pääkonttorimme sekä tehtaamme sijaitsevat Lapuan Hellanmaassa, Etelä-Pohjanmaalla.

ALA • TALKKARI

Nordtec-poikittaisruuvilingot ammattikäyttöön

Ala-Talkkarin poikittaisruuvilingot on jaoteltu ATF- ja ATP-mallisarjoihin. Kaikki Ala-Talkkarin poikittaisruuvilingot on varustettu käännettävällä vetopäällä, joten linkoja voi käyttää vetäen tai työntäen, traktorin etu – tai takanostolaitteissa. ATF-sarjan lingot on suunniteltu maatiloille, kiinteistöhuoltoon ja muihin kevyemmän pään urakointikohteisiin. Lingon käyttämiseen ei vaadita hurjia tehomääriä, joten ATF-lingot soveltuvat mainiosti pieniin ja keskikokoisiin traktoreihin.

ATP-sarjan lingot ovat puolestaan raskaaseen urakointikäyttöön suunniteltuja työjuhtia, joiden käyttöominaisuudet ovat vertaansa vailla. ATP-linkojen toimintavarmuus, tehokkuus, huollettavuus ja yksityiskohdat on hiottu viimeisimmilleen. ATP-malleihin on saatavilla kattavasti lisävarusteita erilaisiin tarpeisiin. 2G- tai 3G -tunnus tulee sanoista 2nd Generation ja 3rd Generation, eli suomennettuna toinen tai kolmas sukupolvi. Ruuvilinkoja on kehitetty jatkuvasti parempaan ja toiminnallisempaan suuntaan, ja vuosien kokemus ruuvilinkojen suunnittelusta näkyy vahvasti myös uuden mallisarjan lingoissa.

Tekniset tiedot:	ATF 226 3G	ATF 246 3G	ATP 256 2G	ATP 276 3G
Työ-/kuljetusleveys mm:	2240	2460	2560/2610 (kulutuspaloilla)	2760/2810 (kulutuspaloilla)
Vallileikkurilla varustettuna mm:	2350	2550	2665	2865
Höyläysleveys mm:	2100	2320	2410	2520
Tehon tarve kW:	35–60	48-80	74-110	100-200
Paino kg:	745	810	1250	1450
Syöttöruuvin halkaisija mm:	360	400	460	460
Heittosiipien määrä/vahvuus mm:	3/8	4/10	4/10	4/10
Heittokammion halkaisija mm:	710	710	810	880
Heittokammion syvyys mm	300	300	370	370
Heitokammion materiaali:	Hardox 400	Hardox 400	Hardox 400	Hardox 400
Ura-akseli:	1 3/8	1 3/8	1 3/4	1 3/4
Pto akselin korkeus maasta mm:	470	470	520	545
v.o.a. kierrosluku, r/min:	540	540	540 (1000 edessä)	540 (1000 edessä)
Käännettävä terä:	hammastettu/hammastettu	hammastettu/hammastettu	hammastettu/hammastettu	hammastettu/hammastettu
Terämateriaali/mm:	500 HB/12	500 HB/12	500 HB/15	500 HB/15
Ruuvikiinnikkeiset sivuterät/materiaali/mm:	kyllä/Hardox 400/10	kyllä/Hardox 400/10	kyllä/Hardox 400/12	kyllä/Hardox 400/12
3-pistekiinnitys:	kyllä (KAT 2)	kyllä (KAT 2)	kyllä (KAT 2)	kyllä (KAT 2)
Säädettävät jalakset:	kyllä/2 kpl	kyllä/2 kpl	kyllä/2 kpl	kyllä/2 kpl
Lumitorvi, jossa 2-vaihelippa:	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Lumitorven kääntö	kyllä, hydraulinen 220 °	kyllä, hydraulinen 220 °	kyllä, hydraulinen 220 °	kyllä, hydraulinen 220 °
Hydraulinen lipan ohjaus	ei	ei	kyllä	kyllä
Pyörävarustus	ei	ei	ei	kyllä
Nivelakseli sisältyy toimitukseen/tyyppi:	kyllä/EGT 60	kyllä/EGT 60	kyllä/EGT 80	kyllä/EGT 80
Lisävarusteet:				
	Pyörävarustus,	Pyörävarustus,	Pyörävarustus,	Lastausjatke lumitorveen
	Hydraulinen lipan ohjaus,	Hydraulinen lipan ohjaus,	Lastausjatke lumitorveen	Vallileikkuri
	Lastausjatke lumitorveen,	Lastausjatke lumitorveen,	Vallileikkuri	Hydraulinen lastaustorvi
	Vallileikkuri	Vallileikkuri	Hydraulinen lastaustorvi	Hydraulinen levikesiipi, oikea
			Hydraulinen levikesiipi, oikea	

https://ala-talkkari.fi

Hydraulisen lastaustorven pienin kuljetus-korkeus on 2,8m ja suurin lastauskorkeus 4,2m.

Poikittaisruuvillinkoja voidaan käyttää etu- tai takanostolaitteissa.

ALA•TALKKARI

ATF 226 3G ja ATF 246 3G

ATP 276 3G

https://ala-talkkari.fi

SL 1000-hiekoitin

Ala-Talkkarin SL 1000 on kuormainkäyttöön suunniteltu hiekoitin, joka soveltuu käytettäväksi hiekoitussepelin ja soran levitykseen erilaisilla piha- ja tiealueilla. Hiekoittimen peruskoneena voi olla traktori, pyöräkuormaaja tai kiinteistöhoitokone.

SL 1000 -mallissa on hyvän näkyvyyden takaava matala rakenne sekä jämäkkä runko. Koneisto ja säätimet ovat hyvin suojattuina kauhan ylöspäin levenevän muotoilun ansiosta. Hiekoitin voidaan täyttää kauhamaisesti suoraan kasasta.

Koneisto on hyvin suojattuna ylöspäin levenevän muotoilun ansiosta.

https://ala-talkkari.fi

Murskainakseli ehkäisee tehokkaasti hiekoittimen tukkeutumista.

Tekniikkaa:

- Hiekoittimen käyttövoima otetaan traktorin tai muun työkoneen hydrauliikasta
- Vakiona portaaton hiekoitusrummun pyörimisnopeuden säätö hydrauliikan virtauksensäätö venttiilillä
- Murskainakseli, joka hienontaa tehokkaasti huonompilaatuistakin hiekoitettavaa materiaalia
- Murskainakselin lavat ja sirotusrummun haitat kulutusterästä
- Tiivis rakenne, ei vuoda hiekkaa siirtoajossa
- Määränsäätöläpässä 5-portainen karkeasäätö eri laatuisille hiekoitettaville materiaaleille
- Säiliön pikatyhjäys

SL 1000, tekniset tiedot:

Säiliön tilavuus m³:	1
Työleveys mm:	2050
Paino kg:	475
Kokonaisleveys mm:	2310
Kokonaiskorkeus mm:	1000
Kokonaispituus mm:	990
Hydrauliikan tarve l/min, bar	35, 120
Vakiokiinnitys:	Euro 8 tai Trima

Lisävarusteet:

Useita erilaisia kiinnikevaihtoehtoja, kuten Isme, Valtra-Vila ja HMV-SMS (kysy saatavuus valmistajalta)

Suojapeite

Työleveyden puolittava levy, vasen tai oikea (levyllä saa jätettyä puolet työleveydestä ilman hiekoitusta).

Hiekoittimen rakenne on tiivis ja vuotamaton.

ALA • TALKKARI

SL 1400-hiekoitin ammattikäyttöön

Ala-Talkkarin SL 1400 on ensisijaisesti nostolaitekäyttöön suunniteltu hiekoitin, joka soveltuu käytettäväksi erilaisilla piha- ja tiealueilla. SL 1400-mallissa on jämäkkä rakenne ja sen työnjälki on erinomainen. Hiekoitin voidaan varustaa myös apurungolla, johon on saatavilla useita kuormaajakiinnikkeitä.

Nostolaitekäytössä hiekoittimesta saadaan itselastaava lisävarusteena saatavalla teleskooppisylinterillä. Tällöin hiekoittimen täyttö tapahtuu kasaan peruuttamalla. Hiekoittimen koneisto ja säätimet ovat hyvin suojattuina kauhan ylöspäin levenevän muotoilun ansiosta.

SL 1400, tekniset tiedot:

Säiliön tilavuus m³:	1,5
Työleveys mm:	2050
Paino kg:	625
Kokonaisleveys mm:	2310
Kokonaiskorkeus mm:	1265
Kokonaispituus mm:	1320
Hydrauliikan tarve l/min, bar	35, 120
Vakiokiinnitys:	Euro 8 tai Trima

3-pistekiinitys KAT 3 (myös KAT 2 tappivaihtoehto)

valmius Euro 8-kiinnitykselle ilman apurunkoa)

Lisävarusteet:

Apurunko, johon voidaan asentaa lähes mikä tahansa kuormainkiinnike pulttikiinnitteisenä (Volvo, Isme, Valtra-Vila ja HMV-SMS (kysy saatavuus valmistajalta).

Hydraulinen teleskooppityöntövarsi (vetovoima 6000 kg, asennuspituus 630mm, max pituus 1255mm).

Suojapeite

Työleveyden puolittava levy, vasen tai oikea (levyllä saa jätettyä puolet työleveydestä ilman hiekoitusta).

Tekniikkaa:

https://ala-talkkari.fi

- Hiekoittimen käyttövoima otetaan traktorin tai muun työkoneen hydrauliikasta
- Vakiona portaaton hiekoitusrummun pyörimisnopeuden säätö hydrauliikan virtauksensäätöventtiilillä
- Murskainakseli, joka hienontaa tehokkaasti huonompilaatuistakin hiekoitettavaa materiaalia
- Murskainakselin lavat ja sirotusrummun haitat kulutusterästä
- Tiivis rakenne, ei vuoda hiekkaa siirtoajossa
- Määränsäätöläpässä 5-portainen karkeasäätö eri laatuisille hiekoitettaville materiaaleille
- Säiliön pikatyhjäys

Levitettävän hiekan määrää voidaan säätää portaattomasti hydraulisella virtauksensäätöventtiilillä.

Nordtec U-aura 4800

U-aura 4800 on tehokas ja monipuolinen yleisaura, joka soveltuu monenlaiseen auraustyöhön. Lumen ohjailtavuus ja siirtokyky huippuluokkaa kääntyvien päätysiipien ansiosta. Suunniteltu erityisesti laajoille piha-alueille, kuten markettien ja tehdaspihojen auraukseen, mutta soveltuu tarvittaessa myös tiealueiden hoitoon.

U-aura 4800, tekniset tiedot:

Leveys	min. 3000mm -> max 4800mm
Korkeus	1130 mm
Paino	1150 kg

Lisävarusteet:

- Lyhyt rakenne, painopiste tulee lähelle peruskonetta
- Yksinkertainen ja toimintavarma kellunta
- Jousitetut terät
- Paineakkujousto siiville ja keskiosalle
- Helppo kuormainkiinnikkeen vaihto
- Pulttikiinnitteiset sylinterien ja vipujen korvakot. Helppo
- huoltaa takaisin uuden veroiseksi, jos ajan saatossa nivelet kuluvat.
- Sähköohjattu U-auraventtiili
- Tuplaverkkoterät vakiona
- Hardox-kulutustapit siipien kärjissä
- Led-äärivalot vakiovarusteena
- Kulutusta kestävät, pyörivät ja irrotettavat jalakset.
- Vakiomittaiset terät

https://ala-talkkari.fi

ALA • TALKKARI

https://ala-talkkari.

Kotimaisia ja luotettavia ympäristönhoitokoneita Ala-Talkkarilta...

Valmistaja:

Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
62130 LAPUA

Puh: (06) 433 6333
Fax: (06) 437 6363
Email: asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi
https://ala-talkkari.fi

Tuotteitamme myy:
Hankkija
kautta maan

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin.